













Norm: EN 14351-1:2006+A2:2016
Ramen, deuren en kozijnen voor toepassing in de zakelijke en particuliere markt



Firma: **Kufa Raamsystemen**
Adres: Middenhavenstraat 7
Post/Plaats: 1976 CK IJmuiden
Telefoon: 0255-744020
email: info@kufa.nl

system: **AVCP 3**
ID nr. aangemelde instanties: **IFT 0757 / SKG 0960**


Product: Gealan S 9000 NL

Product ID code	Product types, de product code bestaat uit de volgende elementen	Gemandateerde eigenschappen volgens EN 14351-1									
		rapport	art. 4.2	art. 4.5	art. 4.6	art. 4.7	art. 4.8	art. 4.11	art. 4.12	art. 4.13	art. 4.14
		zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport nr.	Weerstand tegen windbelasting	Waterdichtheid	Gevaarlijke stoffen	Impact weerstand	Belastbaarheid van veiligheidsvoorzieningen	Geluidswerendheid (dB)	Warmtegeleiding (W/m2K)	Stralingseigenschappen (g)	Luchtdoorlatendheid
A	 Draaikiepraam Binnendraaiend raam Vast glas Valraam Draaikiepraam met onderlicht Draaikiepraam met zijlichten Draaikiepraam met onder- en bovenlicht Draaikiepraam en binnendraaiend raam met tussenstijl	ift 12-002166-PR02 PB-A01-0203-de-01	C3/B4	8A		NPD		NPD	NPD	NPD	4
B	 Draaikiepdeur Binnendraaiende deur Valdeur Draaikiepdeur met zijlichten Draaikiepdeur met bovenlicht Draaikiepdeur en binnendraaiende deur met tussenstijl	ift 12-002166-PR03 PB-A01-0203-de-01	C4/B4	9A		NPD		NPD	NPD	NPD	4
C	 Stolpraam, binnendraaiend Stolpraam met zijlichten Stolpraam met onder- en bovenlicht	ift 12-002166-PR04 PB-A01-0203-de-01	C5/B5	9A		NPD		NPD	NPD	NPD	4
D	 Buitendraaiend raam Klepraam (uitzetraam)		C2/B2	4A		NPD		NPD	NPD	NPD	1
E	 Buitendraaiend stolpraam		C2/B2	4A		NPD		NPD	NPD	NPD	1
F	 Binnendraaiende deur Buitendraaiende deur	ift 13-003941-PR07 PB-C01-020310-de-02	NPD	NPD		NPD		NPD	NPD	NPD	4
G	 Stolpdeur binnendraaiend Stolpdeur buitendraaiend Stolpdeur met zijlicht Stolpdeur met bovenlicht	ift 12-002166-PR05 PB-A01-0203-de-01	C2/B2	3A		NPD		NPD	NPD	NPD	2
H	 Kiepschuifpui (PSK)	ift 12-002166-PR06 PB-A01-0203-de-01	C4/B5	9A		NPD		NPD	NPD	NPD	4
K	 Hefschuifpui (HS), schema A Hefschuifpui (HS), schema A Design met ECO pass dorpel	ift 14-001246-PR21 GAS-A01-0203-de-01	C1/B2	7A		NPD		NPD	NPD	NPD	4
L	 Hefschuifpui (HS), schema C (stolp) Hefschuifpui (HS), schema C Design (stolp) met ECO pass dorpel	ift 14-001246-PR21 GAS-A01-0203-de-01	C1/B1	7A		NPD		NPD	NPD	NPD	4
M	 Hefschuifpui (HS), schema A Hefschuifpui (HS), schema A Design met doorlopend kader	ift 14-001246-PR29 GAS-A01-02-de-01	C1/B2	6A		NPD		NPD	NPD	NPD	4
N	 Hefschuifpui (HS), schema C (stolp) Hefschuifpui (HS), schema C Design (stolp) met doorlopend kader	ift 14-001246-PR29 GAS-A01-02-de-01	C1/B1	6A		NPD		NPD	NPD	NPD	4

In overeenstemming met de nationale regelgeving

Drempelwaarde voor belasting volgens beslagleverancier

NPD = Afkorting van No Performance Determined, geen prestatie bepaald

Naam en functie: H.T.W. Weber Eindverantwoordelijke	Plaats en datum van afgifte: IJmuiden, 01-08-2023	Handtekening:  KUPA Raamsystemen
---	--	---